



Slijphulshouder GK cilindrisch Ø 30x30 mm stift-Ø 6 mm

Slijphulshouder GK cilindrisch Ø 30x30 mm stift-Ø 6 mm

Artikelnr.: [42109000](#)

EAN: [4007220146880](#)

Geschikte houder voor cilindrische slijphulzen.

Cilindrische slijphulshouders worden volgens ISO 15637-1 onder de omschrijving "spanlichamen voor cilindrische slijphulzen" gevoerd.

Technische gegevens

Breedte	30 mm
Hardheden	65–70
Lengte, stift	35 mm
Max. RPM	19100 RPM
PFERD TOOLS type	GK
RPM, min.	13000 RPM
Uitvoering	niet gespecificeerd
Voldoet aan ISO	ISO 15637-1
Ø buiten	30 mm
Ø stift	6 mm

Technische gegevens

- ✓ Veilige opspanning van de slijphulzen op de slijphulshouder door het uitzetten van de houder tijdens het gebruik.
- ✓ Uitstekende standtijd door een speciaal productieproces – ook onder de zwaarste belastingen.
- ✓ Zeer hoog rendement door bijzonder hoge materiaalafname en hoge agressiviteit van het slijpmiddel.

Toepassingsaanbevelingen

- ✓ Slijphulzen kunnen door een lichte rechtse draai op- en afgeschoven worden. Daarbij de slijphulshouder in de machine opgespannen laten.
- ✓ Voor het veilig vastzitten van de slijphuls moet het minimale toerental van de slijphulshouder aangehouden worden.
- ✓ Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–30 m/s gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften

- ✓ De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 30 m/s.

Machinetypes

- ✓ Buigzame-asmachine
 - ✓ Rechte slijpmachines
-



PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com