



## **POLIFAN CURVE lamellenschijf PFR 125x22,23 mm breedte M Z40 SGP STEELOX voor staal/edelstaal (10)**

**POLIFAN CURVE lamellenschijf PFR 125x22,23 mm  
breedte M Z40 SGP STEELOX voor staal/edelstaal (10)**

Artikelnr.: [67689052](#)

EAN: [4007220790151](#)

Gereedschappen van de speciale lijn SGP zijn speciaal voor bijzondere toepassingsopgaven ontwikkeld en bieden de gebruiker beslissende voordelen ten opzichte van traditionele producten. Verder omvat de speciale lijn SGP gereedschappen, die op basis van hun bijzonder hoog vermogen tijdens het gebruik een excellent rendement bieden.

De lamellenschijf POLIFAN-CURVE werd speciaal ontwikkeld voor de hoeklasnaadbewerking. Zij is de wereldwijd enige lamellenschijf die zowel op de slijpkant als op de rugzijde alsmede op de radius met lamellen belegd is.

De POLIFAN CURVE van PFERD TOOLS is in veel landen over de hele wereld gepatenteerd.

Hoogrendementslamellenschijf voor maximale materiaalafname op staal en edelstaal (INOX).

### **Technische gegevens**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Breedte        | M (11 mm)            |
| Hoeknaadradius | 5 mm                 |
| Korrelgrote    | 40                   |
| Max. RPM       | 12200 RPM            |
| Opnamesysteem  | Asgat                |
| Slijpmiddel    | Zirkoniumkorund<br>Z |
| Verpakkingen   | Industrieverpakking  |
| Vorm           | PFR CURVE            |
| Ø asgat        | 22.23 mm             |
| Ø buiten       | 125 mm               |

## Technische gegevens

- ✓ Uitstekende standtijd bij hoeklasnaadbewerking en een hoog afnamerendement dat voor een snelle arbeidsvoortgang en besparing van productiekosten zorgt.
- ✓ Uitstekende standtijd bij de bewerking van hoeknaden.
- ✓ Precies en optimaal uitslijpen van de hoeklasnaadgeometrie.

---

## Toepassingsaanbevelingen

- ✓ Na slijtage van de omtrek verder als een conventionele lamellenschijf te gebruiken.
- ✓ Voor hoeknaadradiussen  $> 5$  mm resp. een lasnaaddikte (a-maat)  $\leq 6$  mm bij  $90^\circ$ -las, breedte aan de radius: 11 mm

---

## Bewerkbare materialen

- ✓ Edelfstaal (INOX)
- ✓ Staal

---

## Bewerkingsopgaven

- ✓ Hoeknaadbewerking
- ✓ Ontbramen
- ✓ Schuinkanten
- ✓ lasnaadbewerking

---

## Machinetypes

- ✓ Aandrijf-as
  - ✓ Haakse slijpmachines
-



PFERD TOOLS Benelux BV  
Luchthavenlaan 27/21,  
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90  
[info-benelux@pferd.com](mailto:info-benelux@pferd.com)