

**PRODUCTBLAD
DATASHEET****5-RG**

Omschrijving Description	De veiligheidshelm Climax 5-RG veiligheidshelm is ontworpen en vervaardigd om een optimale bescherming tegen stoten te bieden tegen voorwerpen zoals stenen, tegels en andere voorwerpen met een vergelijkbaar gewicht, evenals tegen elektrische ontladingen tot 1000 V AC of 1500 V DC. The safety helmet Climax 5-RG safety helmet has been designed and manufactured to ensure optimal impact protection from objects such as stones, roofing tiles, bricks and other items of similar weight as well as from electrical discharges up to 1000V AC or 1500V DC.
Helmschaal Shell	De helmschaal is gemaakt van geïnjecteerd polyethyleen met hoge dichtheid. Het schaaloppervlak is glad, met dubbele ribben over de lengte en een stevige rib met driehoekige doorsnede die de helm meer stijfheid geeft. De helm heeft ook een vizier in het midden en een waterdicht rand rond de resterende omtrek. Het interieur van de schaal bevat zes behuizingen om het harnas te bevestigen. Geventileerde versie door middel van schalen. The helmet shell is manufactured of high-density injected polyethylene. The shell surface is smooth, with twin ribs along the length and a solid rib of triangular cross-section that provide greater rigidity to the helmet. The helmet also has a visor in the middle and a water rim around the remaining perimeter. The interior of the shell contains six housings to attach the harness. Ventilated version through shell drilling.
Harnas Harness	Het harnas is gemaakt van geïnjecteerd lineair polyethyleen met een hoge impactabsorptiecapaciteit. Het harnas bevat een hoofdband, nekband en zes bufferbanden. De hoofdband is aan de voorkant bedekt met een stoffen zweetband. De hoogte kan worden aangepast met twee verschillende standen. Afstelling door tandwiel en verstelbare hoofdband. The harness is manufactured of injected linear polyethylene with high impact absorption capacity. The harness contains a head strap, neck strap and six buffering straps. The head strap is covered in the front with a fabric sweat band. The height can be adjusted with two different positions. Adjustment by toothed wheel and adjustable head harness
Bestand tegen temperaturen Ranging temperatures	-20 °C / + 50 °C
Gewicht Weight	0,318 Kg
Kleuren Colors	
Normen Normative	EN 397: 2012+A1:2000 EN 50365:2002 Verordening (EU) 2016/425 EN 397: 2012+A1:2000 EN 50365:2002 Regulation (EU) 2016/425
	