

AGUAPLAST®

Mastic blanc pour réparations rapides.

Champs d'application

- Parois intérieures et extérieures
- Plâtre, plâtrages, panneau de plâtre sur bois, polystyrène, pierre, peintures, béton, ciment, MDF
- Colmatage de trous et fissures jusqu'à 2 mm de profondeur sur murs et plafonds

Propriétés

- Séchage rapide
- Repeignable après 15 minutes
- Repeignable avec tout type de peinture
- Adhérence exceptionnelle sur supports difficiles
- Résistance à l'eau et à l'humidité
- Offre une surface superlisse, fine et robuste
- Ponçage facile
- Simple à appliquer

Descriptif

<i>Teinte :</i>	Blanc
<i>Sous forme de :</i>	Pâte prête à l'emploi
<i>Dilution :</i>	Eau
<i>Conditionnement :</i>	Tube 200 ml
<i>Stockage :</i>	Sous son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité. Après utilisation, exprimer l'air du tube et bien le refermer.
<i>Temps d'application :</i>	Illimité
<i>Liant :</i>	Polymères solubles en phase aqueuse
<i>Densité :</i>	1,55 g/cm ³
<i>Épaisseur de grain :</i>	< 200 microns (fin)



Épaisseur de Couche : 2 mm par couche

Mise en œuvre

Secouer/malaxer avant l'emploi.
Ôter le bouchon du tube et couper la membrane de protection.
Appliquez deux couches voire plus pour les trous plus profonds, au couteau ou à la spatule.
Nettoyer les outils à l'eau, sitôt après.

Température

Mise en œuvre entre 10°C-30°C et <70 % d'HR.

Séchage (+23°C / 65 % d'humidité relative)

Temps de séchage : 10-15 minutes
Repeignable : Après séchage complet
Toutes les informations précitées dépendent de l'épaisseur de couche et des conditions environnementales telles que température et humidité relative.

Support

Le support doit être stable, sec, exempt de poussières et de graisses.

Indication particulière

Ne pas appliquer sur supports humides en permanence. Prétraiter les éléments métalliques avec un primaire antirouille.

Mesures de protection

Voir fiche de sécurité.

Identifiants

Voir fiche de sécurité.

Unité de conditionnement

Code art.	Cond.	Unités/boîte	Palette
70474-001	Tube 200 ml	12x200 ml	100 x (12x200 ml)

Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un exemple concret et des facteurs particuliers. C'est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d'informations détaillées, veuillez contacter notre service Application & Technique.
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr.
8-1-2020.

Une marque exclusive de **VISTAPAIN**T