



Doorslijpschijf EHT 125x1,0x22,23 mm recht prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

**Doorslijpschijf EHT 125x1,0x22,23 mm recht prestatielijn
SG STEELOX voor staal/edelstaal**

Artikelnr.: [61341112](#)

EAN: [4007220499733](#)

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsooplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement.

Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en zeer hoge standtijd.

Wereldwijd vertrouwen vakmensen op kwaliteit en kiezen daarom de dunne doorslijpschijven van PFERD TOOLS. Het PFERD TOOLS programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsooplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD TOOLS worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD TOOLS.

Technische gegevens

Breedte	1 mm
Max. RPM	12200 RPM
Opnamesysteem	Asgat
PFERD TOOLS type	EHT 125-1,0 SG STEELOX
Slijpmiddel	Korund A
Vorm	EHT / 41 / T1
Ø asgat	22.23 mm
Ø asgat aanvullend	zonder
Ø buiten	125 mm

Technische gegevens

- ✓ Universeel op staal en edelstaal (INOX) te gebruiken.
- ✓ Snelle arbeidsvoortgang door goed doorslijpvermogen.
- ✓ Zeer hoog rendement door hoogste standtijd.
- ✓ Dunne en braamarme doorslijpsnedes.
- ✓ Comfortabel en veilig.
- ✓ Snelle doorslijpsnedes.

Bewerkbare materialen

- ✓ Edelstaal (INOX)
- ✓ Staal

Bewerkingsopgaven

- ✓ Doorslijpen van platen
- ✓ Doorslijpen van profielen
- ✓ Doorslijpen van volmateriaal
- ✓ Verkrijgen van uitsparingen

Machinetypes

- ✓ Aandrijf-as
- ✓ Haakse slijpmachines



PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com