



STICK WITH US



TECHNISCH DATABLAD Spraybond X20 Misty Aerosol

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Spraybond X20 Misty is een extreem sneldrogende universele vernevelbare lijm voor de meeste in de bouw en industrie voorkomende materialen.

Materiaal

SBR Rubber.

Voordelen

- Extreem Sneldrogend.
- Extreem krachtig.
- Nevel spray.
- Universeel toepasbaar.
- Kant en klaar.
- Trekt nauwelijks in poreuze materialen.
- DCM-vrij.

Toepassingen

Voor het verlijmen en bevestigen van papier, hout, kurk, decoratieve film, folie en textiel materialen, isolatie, EPS, HPL, SKY, en alle soorten leder of rubber.

Verwerking

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2-4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijm lagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

Leveringsvormen

- Spuitbus 500 ml

Kleur

Transparant.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificatie
Verwerkingstemperatuur	+5 to +40 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 to +90°C
Verbruik	70-80 gram/m2
Minimale open tijd	3-4 min
Maximale open tijd(verwerkingstijd)	60 minuten
Vaste stoffen	32%
Pelkracht initieel	25 N/50mm ²
Pelkracht na veroudering(28 dagen 80 graden)	25 N/50mm ²
Spray patroon	WEB
VOC	450 g/l