



Ronde borstel getordeerd RBG Ø 125x12x22,2 mm staaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachines

Ronde borstel getordeerd RBG Ø 125x12x22,2 mm
staaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachines

Artikelnr.: [43303005](#)

EAN: [4007220530597](#)

Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD TOOLS draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.

Agressief werkende borstel. Geschikt voor zware borstelwerkzaamheden in de metaalindustrie zoals het verwijderen van oxidatie, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden, verwijderen van lijmresten en lasspetters.

Technische gegevens

Aantal, draadeinden	24 stuk
Belegmateriaal	Staaldraad (ST)
Breedte	12 mm
Lengte, beleg	28 mm
Max. RPM	12500 RPM
Opnamesysteem	Asgat
RPM, opt.	5500 - 12500 RPM
Verpakkingen	POS-verpakking
Ø asgat	22.2 mm
Ø belegmateriaal	0.5 mm
Ø buiten	125 mm
Ø schroefdraad	-

Technische gegevens

- ✓ Agressief borsteleffect door hoge stugheid van de draadeinden.
- ✓ Lange standtijd door het gebruik van PFERD TOOLS speciale draad.

Toepassingsaanbevelingen

- ✓ Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
- ✓ Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.

Bewerkbare materialen

- ✓ Gietijzer
- ✓ Gietstaal
- ✓ Staal, gietstaal
- ✓ Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- ✓ Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Bewerkingsopgaven

- ✓ Hoeknaadbewerking
- ✓ Ontbramen
- ✓ Ontroesten
- ✓ Oxidatie verwijderen
- ✓ Oxidelagen verwijderen
- ✓ Reinigen
- ✓ V-naadbewerking
- ✓ Verwijderen van lakken
- ✓ lasnaadbewerking

Machinetypes

- ✓ Buigzame-asmachine
 - ✓ Haakse slijpmachines
 - ✓ Rechte slijpmachines
-



PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com