

## 781130 - Aluminiumtape, 80°C, 30Mμ

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omschrijving</b>              | Aluminiumfolie voorzien van een synthetisch rubber kleeflaag, afgedekt door een schutlaag.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Product-eigenschappen</b>     | Tape is een barrière tegen water en waterdamp. Hoge weerstand tegen doorslijten en uitstekend bestand tegen veroudering.<br>Tape heeft een hoge kleefkracht en kan ook tijdens lage temperaturen en op licht gecondenseerde ondergronden prima worden aangebracht.<br>Tape is vlamvertragend. |
| <b>Specificaties</b>             | DIN 4102 - B1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toepassings-voorbeelden</b>   | Afdichten van naden van luchtbehandelings- en afvoerkanalen.<br>Afplakken van naden van isolatiedekens.<br>Omwikkelen van isolatieschalen en -matten.                                                                                                                                         |
| <b>Verwerkings-voorschriften</b> | Bewaar bij een temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opslag en veroudering</b>     | Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamer temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.                                                                                                                       |
| <b>Aanbrengtips</b>              | Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl alcohol.<br>Tape tijdens aanbrengen ferm aandrukken.                                                                                                                                    |

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                          |                     |                      |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Drager</b>                            | Aluminium           |                      |
| <b>Kleeflaag</b>                         | Rubber synthetisch  |                      |
| <b>Kleur</b>                             | Aluminium           |                      |
| <b>Dikte Drager</b>                      | 0,03 mm             | 1,18 Mils            |
| <b>Dikte Totaal</b>                      | 0,06 mm             | 2,36 Mils            |
| <b>Pelkleefkracht op roestvast staal</b> | 20 N/25mm           | 4,57 Lbs/inch        |
| <b>Treksterkte lengterichting</b>        | 50 N/25mm           | 11,4 Lbs/inch        |
| <b>Verlenging in lengterichting</b>      | 3 %                 |                      |
| <b>servicetemperatuur</b>                | Tussen -40 en 80 °C | Tussen -40 en 176 °F |
| <b>Waterdampdoorlaatbaarheid</b>         | 0 g/m²/24h          | 0 lb/yd²/24h         |

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie.

Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen.

De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik.

Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

**Stokvis Tapes Nederland B.V.**  
Van Hennaertweg 10  
2952 CA Alblasterdam  
tel +31 (0)78 699 21 00  
fax +31 (0)78 699 21 99  
[www.stokvistapes.nl](http://www.stokvistapes.nl)  
[info@stokvistapes.nl](mailto:info@stokvistapes.nl)

