



Ronde borstel ongetordeerd RBU Ø 70x15 mm stift-Ø 6 mm messingdraad-Ø 0,30

Ronde borstel ongetordeerd RBU Ø 70x15 mm stift-Ø 6 mm
messingdraad-Ø 0,30

Artikelnr.: [43105002](#)

EAN: [4007220153116](#)

Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren, reinigen van lasnaden, licht ontbramen en het verwijderen van corrosie en lakken.

Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD TOOLS gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37.

Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

Technische gegevens

Belegmateriaal	Messingdraad (MES)
Breedte	15 mm
Korrelgrote	-
Lengte, beleg	19 mm
Lengte, totaal	50 mm
Max. RPM	15000 RPM
Opnamesysteem	Stift
RPM, opt.	6000 - 9800 RPM
Verpakkingen	Industrieverpakking
Ø belegmateriaal	0.3 mm
Ø buiten	70 mm
Ø stift	6 mm

Technische gegevens

- ✓ Optimale aanpassing aan de contouren van de werkstukken door hoge flexibiliteit.
- ✓ Werkt vonkenvrij.
- ✓ Verkrijgt fijne oppervlakken.

Toepassingsaanbevelingen

- ✓ Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
- ✓ Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften

- ✓ Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

Bewerkbare materialen

- ✓ Koper
- ✓ Messing
- ✓ Overige non-ferrometalen
- ✓ Zink

Bewerkingsopgaven

- ✓ Ontbramen
- ✓ Oxidelagen verwijderen
- ✓ Reinigen

Machinetypes

- ✓ Boormachine
 - ✓ Buigzame-asmachine
 - ✓ Rechte slijpmachines
-



PFERD TOOLS Benelux BV
Luchthavenlaan 27/21,
1800 VILVOORDE

+32 2 247 05 90
info-benelux@pferd.com