

AGUAPLAST®

Lichte vulpasta voor gaten en scheuren.

Toepassing

- Zuigende ondergrond binnen als pleisterwerk, gipskartonplaten, verf, cement, beton, hout, polystyreen, enz.
- Repareren en bepleisteren van muren na het verwijderen van behang
- Dichten van gaten en scheuren tot 10 mm
- Herstellen en verkleven van sierlijsten in pleister en polystyreen

Eigenschappen

- Geen scheurvorming en minimale krimp
- Goede aanhechting
- Zorgt voor een erg fijn en glad oppervlak, ideaal om te schilderen met alle typen verf
- Gemakkelijk te verwerken en te schuren
- Droogt snel
- Schimmelwerend

Product

Kleuren: Wit

Vorm: Gebruiksklare pasta

Verdunning: Water

Verpakking: Plastic emmer 1 kg

Opslag: In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht

Max. dikte per laag: 5 mm

Verwerkingstijd: Zonder beperking

Bindmiddel: Acrylcopolymeren

Dichtheid: 1,40 g/cm³

Korrelmaat: 200 Micron (fijn)



Applicatie

Schudden voor gebruik.

Breng twee lagen of meer aan in diepere gaten en scheuren. Na droging schuren.

RVS plamuurmes of spatel gebruiken.

Gereedschap direct reinigen met water.

Temperatuur

Verwerking tussen 10°C - 30°C bij <70% RV.

Droging (+23°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 12 uur per 1 mm
24 uur per 2 mm

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent vochtige oppervlakken aanbrengen. Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit doos	Pallet
70479-001	Emmer 1 kg	12x1	54 (12x1 kg)

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 28-1-2021.